

CERTYFIKAT

FARGOTEX SP. Z O.O. • AL. LEGIONÓW 114C • 18-400 ŁOMŻA • TEL. +48 862185390 • WWW.FARGOTEX.PL

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| NAZWA WZORU DESIGN NAME | OXFORD |
| RODZAJ TKANINY FABRIC TYPE | PLECIONKA / FLAT WOVEN FABRIC |
| SKŁAD COMPOSITION | 100% Polypropylene |
| GRAMATURA WEIGHT | 245 g/m² ± 5 % |
| SZEROKOŚĆ WIDTH | 140 cm ± 2 cm |
| GRUBOŚĆ THICKNESS | |

| BADANA CECHA / TEST TYPES | METODA BADANIA / TEST METHOD | WYNIK / RESULT |
|--|------------------------------|---|
| TEST MARTINDALE MARTINDALE ABRASION | ISO 12947- 2 | cykli cycles 30 000 |
| PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE | ISO 13936- 2 | osnowa / wątek warp/ weft 5 mm / 4,7 mm |
| ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST | ISO 105- X12 | sucha / mokra dry / wet 4 / 3/4 |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT | ISO 13937- 3 | osnowa / wątek warp/ weft 76N / 38N |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT | ISO 13934- 1 | osnowa / wątek warp/ weft 958 N / 763N |
| ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT | ISO 105- B 02 | 6 |
| PILING PILLING | ISO 12945- 2 | 4,5 |

ŁOMŻA, 7.04.2015r.



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Andrzej Kosiorek

PREZES ZARZĄDU